

# 銅箔粘着テープ

## No. 833

No.833は、導電性・熱導電性及び加工性に優れた亜アルミ箔に、アクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。

ダクト・厨房の腐食防止保護、家電・OA 機器の電磁波シールド、トランスのショートリングなどに最適なテープです。

### ◆ 構成



- アルミ箔
- アクリル系粘着剤
- 紙セパレーター

### ◆ 特長

- ☆ 加工性・シールド性に優れています。
- ☆ 腐食性に優れています。
- ☆ 機械的強度に優れています。
- ☆ UL規格認定品です。UL510FR(難燃性)、ULファイルNo.E56086。

### ◆ 用途

- ☆ ダクト・厨房などの保護に
- ☆ 各種電子機器、ケーブル、コネクタなどのシールド。
- ☆ハウジングのシールドなど。

### ◆ 特性

項目	特性値	
テープ厚さ mm	0.08	0.013
標準長さ m	20・50	20
粘着力 N(gf)/幅 25 mm対ステンレス	14.71(1500)	19.61(2000)
引張強さ [N(kgf)/25mm]	80.9(8.3)	142.2(14.5)

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。( )内の数値は参考値です。  
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。  
本データシートの記載内容は、2006年12月現在のものです。