


ポリエステルフィルム両面テープ 7694 HF

液晶画面での遮光が必要な箇所及び再剥離が必要な工程に、
 黒色フィルム両面テープNo.7694 0.085 黒 HFが最適です。

構成



PETセパレータ 青色

アクリル系粘着剤

PETフィルム 黒色 0.025mm

アクリル系粘着剤

特長

- ☆ 再剥離 ⇒ 工程中のリワークなどに優れています
- ☆ 黒色のテープ ⇒ 遮光およびその補助に
- ☆ プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応
- ☆ フィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません 粘着面が平滑です

用途

- ☆ 液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定

特性

項目	特性値
テープ厚さ [mm]	0.085
標準長さ [M]	50
粘着力 [N/20mm] 1面/2面	16.0/4.0
保持力 [mm/4cm ²] *1	0.1
剪断接着力 [N/4cm ²]	340.0
透過率 [%] *2	0.0

*1 70°C×60分 4.903N *2 日本分光(株) V550にて、380~780nmでの平均値を算出
 上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
 当製品を採用されるに当たり、用途・使用条件を充分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
 本データシートの記載内容は、2008年10月現在のものです。