


# ポリエステルフィルム粘着テープ

## No. 631U

薄手の強粘着ポリエステルフィルムテープです。  
従来品 (No. 631S # 12) の粘着性能を維持しつつ、テープ厚を薄くしました。  
厚さに上限がある小型電子部品などに最適です。

### 構成



→ ポリエステルフィルム # 12  
→ アクリル系粘着剤

### 特長

従来品 (No. 631S # 12) よりもテープが薄いので、電子部品を小さく・薄くできます。  
細幅対応 (1.5mm幅以上) ができます。  
プラスチック紙管を使用していますので紙粉などができません。

### 用途

小型電子部品の結束、識別  
各種電子部品の絶縁

### 特性

項目		特性値
標準色		赤・青・黄
テープ厚さ	mm	0.025
粘着力 N(gf)/25mm	常態	8.00 (815)
	加熱後	11.50 (1172)
引張強さ	N(kgf)/25mm	39.2 (4.0)
伸び	%	80
破壊電圧	Kv	4.0

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。( )内の数値は参考値です。  
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。  
本データシートの記載内容は、2001年11月現在のものです。